

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
IP-камера RVI RVI-NC4055M4
(RVI-NC4055M4)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 13

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-NC4055M4

Характеристики товара

Фото RVI-NC4055M4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 2 из 13

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание IP-камера RVI RVI-NC4055M4

— IP-камера Цилиндрическая. Тип матрицы: 1/3" КМОП. Чувствительность: 0.12 лк @ F1.4 цвет/0 лк @ F1.4 ч/б(ИК вкл.). Тип объектива: Моторизированный 2.8 – 12 мм. ИК-подсветка: 36м. Максимальное разрешение, частота кадров: 4Мп, 25 к/с. Кодеки: H.264, MJPEG

Технические характеристики RVI RVi-NC4055M4

- Тип корпуса
?

По конструктивному исполнению видеокамеры принято делить на несколько типов.

Корпусная камера – исторически первый тип камер. Обычно камера такого вида используется внутри помещений, для использования на улице необходимо использование термокожуха. В большинстве случаев корпусные камеры поставляются без объективов и без кронштейна для установки камеры.

Купольная камера имеет корпус в виде полусферы. В большинстве случаев купольные камеры устанавливаются на потолок, но могут устанавливаться и на стену, зачастую для этого нужен специальный кронштейн.

Цилиндрическая камера, как следует из названия, имеет корпус цилиндрической формы со встроенным объективом, кронштейн для крепления чаще всего является элементом конструктива камеры. Цилиндрические камеры внешнего исполнения очень часто имеют встроенную ИК-подсветку.

Миниатюрная камера обладает малыми размерами корпуса в виде цилиндра или параллелепипеда, используется чаще всего внутри помещений.

Цилиндрическая

- Аудиовход
Нет
- Встроенный микрофон
Нет
- Сертификат 969
Да
- Сделано в России
Да
- Антивандальная
?

Антивандальность камеры означает возможность ее работы даже в случае вандажных действий окружающих, когда действия эти направлены на вывод камеры из строя. Как правило, антивандальность обеспечивается специальным металлическим корпусом и использованием в качестве прозрачного материала полимера, например, поликарбоната. Ни одна камера не может обеспечить стопроцентную защиту от любого воздействия, однако антивандальность позволяет минимизировать вероятность выхода из строя системы видеонаблюдения

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

противоправными действиями. Попутными плюсами таких камер является высокая защищенность от попадания пыли и влаги.

Нет

- Климатическое исполнение ?

Видеокамеры по климатическому исполнению делят на внутренние и внешние (уличные).

Камеры, предназначенные для установки внутри помещений, могут работать при температурах от 0 до 40 градусов Цельсия при невысоких значениях влажности.

Уличные же IP-камеры видеонаблюдения имеют пыле- и влагонепроницаемые корпуса, обогрев, иногда вентиляцию и способны работать как при очень низких до – 55 градусов Цельсия, так и при достаточно высоких, до + 55 градусов Цельсия температурах.

Существуют еще камеры, разработанные специально для взрывоопасных, агрессивных сред (шахты, котельные, экспериментальные лаборатории и т.п.), где могут достигаться очень высокие или очень низкие температуры — такие камеры тоже помещаются в специальный кожух.

Уличное

- Разрешение камеры ?

Разрешение камеры, строго говоря, характеризует возможность камеры отображать отдельно близко расположенные объекты, а на практике означает возможность отображать мелкие детали изображения, т.е. определяет детализацию изображения камеры. Чем больше у камеры разрешение, тем качественнее получаемое изображение.

Для IP-камер разрешение изображения определяется числом пикселей в изображении, которое равно произведению количества пикселей по горизонтали на количество пикселей по вертикали. Нужно понимать, что чем выше разрешение IP-видеокамеры, тем выше нагрузка на сеть и больше места занимает архив.

4 Мрх

- Технология матрицы CMOS
- ИК-подсветка ?

Инфракрасная (ИК) подсветка позволяет видеокамере формировать черно-белое изображение в условиях недостаточной освещенности и даже в полной темноте за счет облучения зоны обзора практически невидимыми для человеческого глаза инфракрасными лучами.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Видимость ИК-подсветки для человеческого глаза зависит от диапазона длин волн, чем больше длина волны, тем менее заметна работа такой ИК-подсветки, однако при этом чувствительность камеры ниже для волн большей длины, т.е. эффективность использования ИК-подсветки снижается.

Да

- Ночной режим
- ?

Позволяет повысить чувствительность цветной видеокамеры за счет перехода в черно-белый режим.

Цветное изображение в матрице формируется за счет цветного фильтра, который нанесен на светочувствительные элементы матрицы. Кроме того, свет на "цветную" матрицу поступает через ИК-фильтр, который обеспечивает адаптированную к человеческому глазу цветопередачу. Оба этих решения отрицательно влияют на чувствительность видеокамеры.

Ночной режим отключает обработку сигнала цветности, что увеличивает чувствительность примерно 2 раза. В ряде случаев ночной режим реализован также за счет убирания отсекающего ИК-фильтра, что может дать вместе с электронным отключением цветности увеличение чувствительности в 3-5 раз.

Да

Объектив

- Тип объектива
- ?

По возможности изменения значения фокусного расстояния объективы делят на объективы с фиксированным фокусным расстоянием (монофокальные) и объективы с регулируемым фокусным расстоянием (вариофокальные).

Вариофокальные объективы позволяют адаптировать угол обзора, который определяется фокусным расстоянием, в зависимости от решаемых задач.

Если у вариофокального объектива ip-камеры видеонаблюдения есть возможность изменять фокусное расстояние дистанционно, то такой объектив называется трансфокатором.

Вариофокальный

- Фокусное расстояние объектива
- ?

Фокусное расстояние является основной характеристикой объектива и определяет угол обзора видеокамеры, измеряется данная характеристика в мм. Чем больше значение фокусного расстояния, тем меньше угол обзора. Типичные значения фокусных расстояний для систем видеонаблюдения составляют от 2,8 мм, что соответствует примерно 90° по горизонтали, до 12,0 мм, что соответствует примерно 20° по горизонтали.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

2.8-12

Сеть

- Наличие Wi-Fi ?

Некоторые IP-камеры имеют возможность передачи изображения на сетевой видеорегистратор (NVR) по радиоканалу, используя стандарты передачи потоков цифровых данных по радиоканалу Wi-Fi.

Основной плюс такого решения очевиден – нет необходимости в проводном соединении между камерой и NVR. Это позволяет относительно свободно менять расположение камеры и усложняет для злоумышленников обнаружение NVR.

Очень часто камеры с Wi-Fi используются в том случае, когда ремонт помещения уже закончен и нет возможности изменить топологию инфраструктуры локальной сети.

Необходимо понимать, что в любом случае камеру нужно питать от электросети, и совсем без проводов не обойтись. Также необходимо учитывать сложность построения систем видеонаблюдения на основе камер с Wi-Fi при большом количестве камер и значительном расстоянии между камерами и NVR.

Нет

Общие характеристики

- Управление PTZ ?

Для PTZ-камер (от английской аббревиатуры Pan Tilt Zoom - панорамирование/наклон/зум) возможно удаленное управление направлением обзора камеры и углом обзора, в частном случае - углом обзора.

Управление камерой может осуществлять или оператор, или заранее заданная программа. PTZ-камеры обычно существенно дороже неуправляемой камеры, однако возможности управления направлением и углом обзора делают их в ряде случаев незаменимыми, например, при отслеживании с максимальным приближением перемещающихся объектов.

Нет

- Интерфейс USB

Нет

- Вход для SD - карт

Нет

- Питание видеокамеры

?

В большинстве случаев камеры видеонаблюдения питаются от 12 вольт постоянного тока. Реже встречаются

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

варианты питания от 24 и 220 вольт переменного тока. Как правило, от таких напряжений запитываются более мощные наружные камеры с целью уменьшения потерь на трассе. Иногда встречаются комбинированные варианты питания.

Довольно часто для питания IP-камер используют технологию PoE (Power over Ethernet), позволяющую передавать питание по сигнальному кабелю – витой паре, что упрощает общую систему кабельного хозяйства системы видеонаблюдения. На данный момент распространены стандарты 802.3af-2003 и 802.3at-2009, которые отличаются передаваемой мощностью, 15,4 и 25,5 Вт соответственно.

12 В, PoE

Таблица характеристик

- Тип матрицы
1/3 КМОП
- Чувствительность
0.12 лк @ F1.4 цвет / 0 лк @ F1.4 ч/б (ИК вкл.)
- Электронный затвор
1/15 - 1/32000, Медленный затвор (x2, x3, x5, x6, x7.5, x10)
- Тип объектива
Моторизированный
- Фокусное расстояние
2.8 12 мм
- Угол обзора
Горизонтальный:87°-32°, Вертикальный: 47°-18°
- Управление диафрагмой
Автоматическое (P-iris)
- Дальность обнаружения(макс.), м
213.1
- Дальность распознавания(макс.), м
42.6
- Дальность идентификации(макс.), м
18.45
- Механический ИК-фильтр
Да
- ИК-подсветка
36 м
- Максимальное разрешение, частота кадров
4Мп, 25к/с
- Разрешение, частота кадров основной поток
4Мп (2560×1440) до 25 к/с, 3Мп (2304×1296) до 25 к/с, 1080P (1920×1080) до 25 к/с, 720P (1280×720) до 25 к/с
- Разрешение, частота кадров 1й дополнительный поток

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

D1 (704×576) до 25 к/с, D1 (704×480) до 25 к/с, VGA (640×480) до 25 к/с, CIF (352×288) до 25 к/с, SIF (352×240) до 25 к/с

- Разрешение, частота кадров 2й дополнительный поток
SVGA (800×600) до 25 к/с, (768×432) до 25 к/с, D1 (704×576) до 25 к/с, D1 (704×480) до 25 к/с, VGA (640×480) до 25 к/с, CIF (352×288) до 25 к/с, SIF (352×240) до 25 к/с
- Кодеки
G.711
- Экспозиция
автоматическая, ручная
- Компенсация засветки
BLC, WDR 3x (140 дБ)
- Система шумоподавления
3D DNR
- Дополнительно
ROI
- Аудио вход/выход
1/1
- Тревожные входы/выходы
1/1
- Поддержка карт памяти
micro-SD, до 128 ГБ
- Композитный видеовыход(BNC)
Да
- Сетевые протоколы
TCP/IP, IPv4/IPv6, UDP, RTP, RTSP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, NTP, SNMP, SMTP, ICMP
- Безопасность
HTTPS, SSL, IP Фильтр, 802.1x
- Сетевой интерфейс
10Base-T/100Base-TX Ethernet
- Интеграция
ONVIF
- Тип электропитания
PoE 802.3af / DC 12 В, до 12,9 Вт
- Класс защиты
IP66
- Диапазон рабочих температур
-55°C... +50°C (холодный старт)
- Материал корпуса
Металл
- Габаритные размеры
97 (Ø)×248 (Д) мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

- Вес
1800 г

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики IP-камера RVI RVI-NC4055M4

Диапазон рабочих температур	-55°C... +50°C (холодный старт)
Фокусное расстояние объектива	2.8-12
Ночной режим	Да
ИК-подсветка	36 м
Технология матрицы	CMOS
Разрешение камеры	4 Мрх
Климатическое исполнение	Уличное
Аудиовход	Нет
Дополнительно	ROI
Вес	1800 г
Габаритные размеры	97 (Ø)×248 (Д) мм
Сделано в России	Да
Сертификат 969	Да
Наличие Wi-Fi	Нет
Электронный затвор	1/15 - 1/32000, Медленный затвор (x2, x3, x5, x6, x7.5, x10)
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/IPv6, UDP, RTP, RTSP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, NTP, SNMP, SMTP, ICMP
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Управление диафрагмой	Автоматическое (P-iris)
Угол обзора	Горизонтальный:87°-32°, Вертикальный: 47°-18°
Материал корпуса	Металл
Встроенный микрофон	Нет
Фокусное расстояние	2.8 12 мм
Тип матрицы	1/3 КМОП
Тип объектива	Моторизированный
Антивандальная	Нет
Тип корпуса	Цилиндрическая
Интеграция	ONVIF
Тип электропитания	PoE 802.3af / DC 12 В, до 12,9 Вт
Безопасность	HTTPS, SSL, IP Фильтр, 802.1x
Поддержка карт памяти	micro-SD, до 128 ГБ
Экспозиция	автоматическая, ручная
Разрешение, частота кадров 2й дополнительный поток	SVGA (800×600) до 25 к/с, (768×432) до 25 к/с, D1 (704×576) до 25 к/с, D1 (704×480) до 25 к/с, VGA (640×480) до 25 к/с, CIF (352×288) до 25 к/с, SIF (352×240) до 25 к/с
Разрешение, частота кадров 1й дополнительный поток	D1 (704×576) до 25 к/с, D1 (704×480) до 25 к/с, VGA (640×480) до 25 к/с, CIF (352×288) до 25 к/с, SIF (352×240) до 25 к/с
Разрешение, частота кадров основной поток	4Мп (2560×1440) до 25 к/с, 3Мп (2304×1296) до 25 к/с, 1080P (1920×1080) до 25 к/с, 720P (1280×720) до 25 к/с

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Максимальное разрешение, частота кадров	4Мп, 25к/с
Механический ИК-фильтр	Да
Чувствительность	0.12 лк @ F1.4 цвет / 0 лк @ F1.4 ч/б (ИК вкл.)
Тревожные входы/выходы	1/1
Класс защиты	IP66
Аудио вход/выход	1/1
Композитный видеовыход(BNC)	Да
Кодеки	G.711
Система шумоподавления	3D DNR
Компенсация засветки	BLC, WDR 3x (140 дБ)
Дальность идентификации(макс.), м	18.45
Дальность распознавания(макс.), м	42.6
Дальность обнаружения(макс.), м	213.1
Питание видеокамеры	12 В, PoE
Вход для SD - карт	Нет
Интерфейс USB	Нет
Управление PTZ	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото IP-камера RVI RVI-NC4055M4



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>