

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
RVI RVI-NS0402 V.2
(RVI-NS0402 V.2)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-NS0402 V.2

Характеристики товара

Фото RVI-NS0402 V.2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание RVI RVI-NS0402 V.2

— Сетевой коммутатор. 6 портов 10/100 Мбит/с, Суммарная мощность потребителей: 60 Вт. Таблица MAC адресов: 2К. Буфер памяти: 512 КБ. Дальность передачи: 1~4 порт: 0 ~ 150 м (Default). 0 ~ 250m(CCTV) SFP: зависит от оптического модуля. Габаритные размеры: 159x1

Таблица характеристик

- PoE Бюджет
60 Вт + 60Вт (при использовании дополнительного БП)
- Дополнительно
Передача PoE на расстояние до 250м
- Количество портов SFP
1
- Относительная влажность
0%...95%
- Питание
DC 48...57 В, 5 Вт
- Диапазон рабочих температур
-40...+75°C
- Габаритные размеры
163×110×46.5 мм
- Вес
540 г
- Поддерживаемые стандарты
IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX, IEEE802.3u 100BASE-FX, IEEE802.3 X
- Общее количество портов
6 (4 порта 10/100M + 2 порта 10/100M RJ45/SFP)
- Таблица MAC адресов
2К
- Пропускная способность
1,2 Гб/с
- Буфер памяти
512 КБ
- Метод передачи
Сохранять и пересылать

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики RVI RVI-NS0402 V.2

Питание	DC 48...57 В, 5 Вт
Общее количество портов	6 (4 порта 10/100М + 2 порта 10/100М RJ45/SFP)
Диапазон рабочих температур	-40...+75°C
Поддерживаемые стандарты	IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX, IEEE802.3u 100BASE-FX, IEEE802.3 X
Таблица MAC адресов	2К
Буфер памяти	512 КБ
Метод передачи	Сохранять и пересылать
Пропускная способность	1,2 Гб/с
Относительная влажность	0%...95%
Габаритные размеры	163×110×46.5 мм
Вес	540 г
РоЕ Бюджет	60 Вт + 60Вт (при использовании дополнительного БП)
Дополнительно	Передача РоЕ на расстояние до 250м
Количество портов SFP	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото RVI RVI-NS0402 V.2



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>