

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
RVI RVI-NS0801L  
(RVI-NS0801L)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 5

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Оглавление

---

Описание RVI-NS0801L

---

Характеристики товара

---

Фото RVI-NS0801L

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Описание RVI RVI-NS0801L

— Сетевой коммутатор. Общее количество портов: 9 шт.

— (10/100 М), Количество портов, поддерживающих стандарт PoE: 8 шт., Суммарная мощность потребителей: 120 Вт.

Таблица MAC адресов: 2К. Буфер памяти: 768 КБ. Габаритные размеры: 200x105x27 мм. Вес: 500 г.. Питание: DC48 В – 57 В

### Таблица характеристик

- Поддерживаемые стандарты  
IEEE 802.3af/at; IEEE 802.3 10BaseT; IEEE 802.3u 100BaseTX; IEEE 802.3x Flow control; Auto-MDI/MDI-X
- Общее количество портов  
9 (10/100М)
- Количество портов PoE  
8
- Таблица MAC адресов  
2К
- Буфер памяти  
768КБ
- Метод передачи  
Store and Forward
- Пропускная способность  
1,8 Гбит/с
- Диапазон рабочих температур  
0°C...40°C
- Относительная влажность  
0%...95%
- Питание  
DC48 В – 57 В
- Габаритные размеры  
200x105x27 мм
- Вес  
500 г

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Характеристики RVI RVI-NS0801L

Питание	DC48 В – 57 В
Общее количество портов	9 (10/100M)
Количество портов PoE	8
Диапазон рабочих температур	0°C...40°C
Поддерживаемые стандарты	IEEE 802.3af/at; IEEE 802.3 10BaseT; IEEE 802.3u 100BaseTX; IEEE 802.3x Flow control; Auto-MDI/MDI-X
Таблица MAC адресов	2K
Буфер памяти	768КБ
Метод передачи	Store and Forward
Пропускная способность	1,8 Гбит/с
Относительная влажность	0%...95%
Габаритные размеры	200x105x27 мм
Вес	500 г

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Фото RVI RVI-NS0801L

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>