

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
RVI RVI-NS2404M
(RVI-NS2404M)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-NS2404M

Характеристики товара

Фото RVI-NS2404M

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 2 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание RVI RVI-NS2404M

— Сетевой коммутатор. 28 (24 портов 10/100М + 4 порта 10/100/1000М RJ45/SFP). Суммарная мощность потребителей: 370 Вт. Таблица MAC адресов: 8К. Буфер памяти: 1Mb. Управление: Management L2. Грозозащита: 6 кВ (IEC61000-4-2). Габаритные размеры: 442×263×45 мм

Технические характеристики RVI RVI-NS2404M

- Сертификат 969
Да

Таблица характеристик

- PoE Бюджет
370
- Управление
Management L2
- Количество портов SFP
2
- Питание
AC 100 240 В, 70 Вт
- Диапазон рабочих температур
-10...+55°C
- Габаритные размеры
442x263x44.5 мм
- Вес
3.73 кг
- Поддерживаемые стандарты
IEEE802.3af/at Стандарт, IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX, IEEE802.3ab 1000BASE-T, IEEE802.3z 1000BASE-SX/LX
- Общее количество портов
28 (24 порта 10/100М + 4 порта 10/100/1000М RJ45/SFP)
- Грозозащита
2 кВ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики RVI RVI-NS2404M

Питание	AC 100 240 В, 70 Вт
Общее количество портов	28 (24 порта 10/100М + 4 порта 10/100/1000М RJ45/SFP)
Управление	Management L2
Диапазон рабочих температур	-10...+55°C
Сертификат 969	Да
Поддерживаемые стандарты	IEEE802.3af/at Стандарт, IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX, IEEE802.3ab 1000BASE-T, IEEE802.3z 1000BASE-SX/LX
Габаритные размеры	442x263x44.5 мм
Вес	3.73 кг
PoE Бюджет	370
Количество портов SFP	2
Грозозащита	2 кВ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото RVI RVI-NS2404M



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>