

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Полные характеристики, описание и фото на RVI RVI-PS (RVI-PS)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-PS

Характеристики товара

Фото RVI-PS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 2 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание RVI RVI-PS

— Устройство грозозащиты линии Ethernet и PoE. Количество портов 1. Защита PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at. Время срабатывания, нс: ≤ 1 . Номинальный ток разряда (кА, 8/20 мкс): 5. Максимальный ток разряда (кА, 8/20 мкс): 10. Скорость передачи данных (Мбит/с, макс.): 100. Максимальное рабочее напряжение, В: 6/60. Вносимые потери, дБ: ≤ 0.5 . Возвратные потери, дБ: ≤ 0.2 . Подключение: RJ45x 2. Диапазон рабочих температур: $-40..70^{\circ}\text{C}$. Относительная влажность: 0..95%. Габаритные размеры: 105x52x28 мм. Вес: 157 г

Таблица характеристик

- Защита PoE
IEEE802.3af, IEEE802.3at
- Время срабатывания, нс
x1
- Возвратные потери, дБ
x0.2
- Подключение
RJ45x 2
- Вносимые потери, дБ
x0.5
- Максимальное рабочее напряжение, В
6/60
- Номинальный ток разряда (кА, 8/20 мкс)
5
- Максимальный ток разряда (кА, 8/20 мкс)
10
- Скорость передачи данных (Мбит/с, макс.)
100
- Диапазон рабочих температур
 $-40^{\circ}\text{C}...70^{\circ}\text{C}$
- Относительная влажность
0%...95%
- Габаритные размеры
105x52x28 мм
- Вес
157 г

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики RVI RVI-PS

Диапазон рабочих температур	-40°C...70°C
Относительная влажность	0%...95%
Габаритные размеры	105x52x28 мм
Вес	157 г
Время срабатывания, нс	x1
Возвратные потери, дБ	x0.2
Подключение	RJ45x 2
Вносимые потери, дБ	x0.5
Максимальное рабочее напряжение, В	6/60
Номинальный ток разряда (кА, 8/20 мкс)	5
Максимальный ток разряда (кА, 8/20 мкс)	10
Скорость передачи данных (Мбит/с, макс.)	100
Защита PoE	IEEE802.3af, IEEE802.3at

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото RVI RVI-PS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>