

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Полные характеристики, описание и фото на Видеорегистратор RVI RVI-R16LB-C (RVI-R16LB-C)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-R16LB-C

Характеристики товара

Фото RVI-R16LB-C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание Видеорегистратор RVI RVI-R16LB-C

— 16-канальный. Меню рус.

— Формат сжатия: H.264. Выходы: 16 BNC. Выходы: 1 HDMI, 1 VGA. Разрешение VGA/HDMI: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768. Аудио вх./вых.: 4 вх (RCA) / 1 вых (RCA). Тревожные входы/выходы: 16/3. Разрешение и скорость записи HDCVI: 1 канал 1280x720, 25 к/с оставшиеся 15 каналов 1280x720, 12 к/с. Трибридный режим (HDCVI: 1 канал 1280x720, 25 к/с оставшиеся 15 каналов 1280x720, 12 к/с. IP: 2 канала до 2 МП до 8 Мб/сек суммарно (замещение аналоговых). Аналог (PAL): 960x576, 400 к/с). 2 HDD (SATA3 до 4 ТБ). Сетевой интерфейс: 10Base-T/100Base-TX Ethernet-порт. USB: 2 шт.. Дополнительно: RS-485. мышь. Питание: 12В DC, до 15 Вт без HDD. Габаритные размеры: 1U, 375x285x55 мм. Вес: 2350 г без HDD. Web – интерфейс, ПО RVi-Оператор, ПО RVi-Smart PSS ПО для мобильных платформ – gDMSS (Android), iDMSS(iOS), DMSS(WP).

Технические характеристики RVI RVi-R16LB-C

- VGA видеовыход
Да
- HDMI видеовыход
Да
- BNC видеовыход
Нет
- Тревожные входы
Да
- Количество каналов видео
16
- Количество каналов аудио
4
- Метод сжатия изображения
H.264
- Формат
CVI
- Интерфейс USB
Да
- Питание видеорегистратора
12 В
- Поддержка мыши
Да
- ИК-пульт
Да
- Удаленное управление по сети
Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

- Сетевые протоколы
PPPoE, SMTP, NTP, DDNS, RTP, RTSP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, UPnP, SNMP, DNS, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP

Таблица характеристик

- Количество каналов
16xBNC
- Видеовыходы
1 HDMI, 1 VGA
- Разрешение VGA/HDMI
1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
- Количество аудио вх./вых
4/1 (RCA)
- Тревожные вх./вых
16/3
- Максимальное разрешение записи аналоговых камер
960x576
- Максимальное разрешение записи IP-видеокамер
1920x1080
- Максимальное разрешение записи камер формата HDCVI
1280x720
- Разрешение и скорость записи (HDCVI/IP/Аналог)
HDCVI:1 канал 1280x720, 25 к/с, оставшиеся 15 каналов 1280x720, 12 к/с; IP: 2 канала до 2 МП до 8 Мб/сек суммарно (замещение аналоговых); Аналоговый сигнал (PAL): 960x576, 400 к/с
- Количество, тип, максимальный объем HDD
2 x SATA3 до 6 ТБ
- USB Интерфейс
2 x USB 2.0
- Поддержка P2P
есть
- Сетевой интерфейс
10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX Ethernet порт
- Сетевые протоколы
HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPnP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Фильтр
- Сетевые инструменты
Web – интерфейс, ПО RVi-Оператор, ПО RVi-Smart PSS ПО для мобильных платформ – gDMSS (Android), iDMSS(iOS), DMSS(WP).
- Дополнительно
RS-485
- Питание

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

12В DC, до 15 Вт без HDD

- Габаритные размеры
1U, 375x285x45 мм
- Вес
2350 г без HDD

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики Видеорегистратор RVI RVI-R16LB-C

Количество каналов аудио	4
Питание	12В DC, до 15 Вт без HDD
Формат	CVI
Видеовыходы	1 HDMI, 1 VGA
Тревожные входы	Да
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Фильтр
Габаритные размеры	1U, 375x285x45 мм
Вес	2350 г без HDD
Дополнительно	RS-485
Интерфейс USB	Да
Количество каналов видео	16
Метод сжатия изображения	H.264
VGA видеовыход	Да
HDMI видеовыход	Да
BNC видеовыход	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Разрешение и скорость записи (HDCVI/IP/Аналог)	HDCVI:1 канал 1280x720, 25 к/с, оставшиеся 15 каналов 1280x720, 12 к/с; IP: 2 канала до 2 МП до 8 Мб/сек суммарно (замещение аналоговых); Аналоговый сигнал (PAL): 960x576, 400 к/с
Сетевые инструменты	Web – интерфейс, ПО RVi-Оператор, ПО RVi-Smart PSS ПО для мобильных платформ – gDMSS (Android), iDMSS(iOS), DMSS(WP).
Тревожные вх./вых	16/3
Питание видеорегистратора	12 В
USB Интерфейс	2 x USB 2.0
Количество каналов	16xBNC
Количество, тип, максимальный объем HDD	2 x SATA3 до 6 ТБ
Поддержка P2P	есть
Разрешение VGA/HDMI	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Максимальное разрешение записи IP-видеокамер	1920x1080
Количество аудио вх./вых	4/1 (RCA)
Максимальное разрешение записи аналоговых камер	960x576
Поддержка мыши	Да
ИК-пульт	Да
Удаленное управление по сети	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Максимальное разрешение записи камер
формата HDCVI

1280x720

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 8 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото Видеорегистратор RVI RVI-R16LB-C



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>