

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Видеорегистратор RVI RVI-RM04G  
(RVI-RM04G)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Оглавление

---

Описание RVI-RM04G

---

Характеристики товара

---

Фото RVI-RM04G

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

### Описание Видеорегистратор RVI RVI-RM04G

— 4-канальный. Формат сжатия: H.264, MJPEG. OS Linux. Видеовходы: 4 BNC. Видеовыходы: 2 BNC + 1 VGA. Разрешение VGA: 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600. Аудио вх./вых.: 4/1. Разрешение и скорость записи: 960x576 (960H) @ 100 к/с. Отображение: 960x576 (960H) @ 100 к/с. Хранение информации: 2.5" SATA HDD до 1 ТБ. SD-карта до 128 ГБ. система защиты от вибрации (допустимые перегрузки: 5Hz~300Hz: X / Y / Z в каждом направлении 8 ч, 5Hz~11Hz: амплитуда 10 мм, 11Hz~300Hz: 50м/с<sup>2</sup>). LAN. Тревожные вх./вых.: 7/2. RS485. RS232. USB 2.0. пульт д/у. UPS. G-Sensor. Встроенный преобразователь напряжения для питания камер. встроенный USB контроллер в кейс для жесткого диска. алюминиевый корпус. Размещение: крепления, автомобильная панель. Питание: +12 В / +24 В / +36 В (+6 В ~ +46 В). Габаритные размеры: 200x178x50 мм. Вес: 2.1 кг без учета HDD. В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS. Встроенные модули: 3G+GPS/GLONASS+Wi-Fi

### Технические характеристики RVI-RM04G

- Экран  
Нет
- Встроенный GPS модуль  
Да
- Количество каналов видео  
4
- Количество каналов аудио  
4
- Метод сжатия изображения  
H.264, MJPEG

#### Таблица характеристик

- USB Интерфейс  
2 USB порта
- Количество каналов  
4 (BNC)
- Количество аудио вх./вых  
4/2 (BNC)
- Максимальное разрешение записи аналоговых камер  
904x576
- Количество, тип, максимальный объем HDD  
2.5 SATA до 1 ТБ
- Формат сжатия видео  
H.264, MJPEG (поддержка в спец. версиях прошивки)
- Сетевые инструменты

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Встроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla), сетевой клиент RVi-SmartPSS для Windows XP и Windows 7, OS Linux, MAC OS

- Поддержка мобильных платформ

Операционная система Symbian, Операционная система Windows Mobile, Операционная система Android, Операционная система Blackberry, iOS

- Размещение

Крепления, автомобильная панель

- Тревожные вх./вых

7/2

- Кодеки

G.711A

- Композитный видеовыход(BNC)

2 BNC / 1 VGA

- Сетевые протоколы

TCP/IP , DDNS, PPPOE, E-mail, FTP, NTP

- Питание

+12 В / +24 В / +36 В (+6 В~+36 В)

- Диапазон рабочих температур

-40...60°C (запись при низких темп. на SD-карту)

- Карта памяти

SD-карта до 128 ГБ

- Габаритные размеры

211x180x50 мм

- Вес

2.1 кг, без учета HDD

- Потребляемая мощность

Не более 15 Вт (без учета камер и HDD)

- Разрешение и скорость записи

960x576, 100к/с; 720x576, 100к/с

- Режим архивации

USB Flash, USB HDD, USB CD/DVDRW, через сеть

- Дополнительные опции

3G, GPS+GLONASS, Wi-Fi

- Допустимые перегрузки

5Hz~300Hz: X / Y / Z в каждом направлении 8 ч, 5Hz~11Hz: амплитуда 10 мм, 11Hz~300Hz: 50м/ с2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Характеристики Видеорегистратор RVI RVI-RM04G

Композитный видеовыход(BNC)	2 BNC / 1 VGA
Питание	+12 В / +24 В / +36 В (+6 В~+36 В)
Потребляемая мощность	Не более 15 Вт (без учета камер и HDD)
Сетевые протоколы	TCP/IP , DDNS, PPPOE, E-mail, FTP, NTP
Диапазон рабочих температур	-40...60°C (запись при низких темп. на SD-карту)
Габаритные размеры	211x180x50 мм
Вес	2.1 кг, без учета HDD
Количество каналов видео	4
Метод сжатия изображения	H.264, MJPEG
Количество каналов аудио	4
Формат сжатия видео	H.264, MJPEG (поддержка в спец. версиях прошивки)
Сетевые инструменты	Встроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla), сетевой клиент RVi-SmartPSS для Windows XP и Windows 7, OS Linux, MAC OS
Тревожные вх./вых	7/2
Кодеки	G.711A
Допустимые перегрузки	5Hz~300Hz: X / Y / Z в каждом направлении 8 ч, 5Hz~11Hz: амплитуда 10 мм, 11Hz~300Hz: 50м/ с2
Карта памяти	SD-карта до 128 ГБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Разрешение и скорость записи	960×576, 100к/с; 720×576, 100к/с
USB Интерфейс	2 USB порта
Количество каналов	4 (BNC)
Количество, тип, максимальный объем HDD	2.5 SATA до 1 ТБ
Размещение	Крепления, автомобильная панель
Экран	Нет
Встроенный GPS модуль	Да
Количество аудио вх./вых	4/2 (BNC)
Поддержка мобильных платформ	Операционная система Symbian, Операционная система Windows Mobile, Операционная система Android, Операционная система Blackberry, iOS
Максимальное разрешение записи аналоговых камер	904×576
Режим архивации	USB Flash, USB HDD, USB CD/DVDRW, через сеть
Дополнительные опции	3G, GPS+GLONASS, Wi-Fi

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Фото Видеорегистратор RVI RVI-RM04G

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>