

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Полные характеристики, описание и фото на Видеорегистратор RVI RVI-RM04S (RVI-RM04S)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-RM04S

Характеристики товара

Фото RVI-RM04S

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 2 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание Видеорегистратор RVI RVI-RM04S

— 4-канальный. Формат сжатия: H.264, MJPEG. Входов: 4. Выходы: 2 BNC/1 VGA. Максимальное разрешение записи аналоговых камер 960x576. Аудио вх./вых.: 4/1. Разрешение и скорость записи: 960x576, 100к/с. 720x576, 100к/с. Хранение информации: SD-карта до 128 ГБ. Допустимые перегрузки: 5-500Hz: X/Y/Z в каждом направлении 8 ч. 5-11Hz: амплитуда 10 мм. 11-300Hz: 50м/с². Тревожные вх./вых.: 7/2. USB 2.0. Диапазон рабочих температур-40..60°C. Размещение: крепления, автомобильная панель. Питание: DC6В~36В. Габаритные размеры: 180x230x50 мм. Вес: 2,1 кг

Технические характеристики RVI-RM04S

- Экран
Нет
- Встроенный GPS модуль
Нет
- Количество каналов видео
4
- Количество каналов аудио
4
- Метод сжатия изображения
H.264, MJPEG

Таблица характеристик

- USB Интерфейс
2 USB порта
- Количество аудио вх./вых
4/1 (BNC)
- Максимальное разрешение записи аналоговых камер
960x576
- Формат сжатия видео
H.264, MJPEG
- Сетевые инструменты
Встроенный web-сервер(IE, Google chrome, Firefox Mozilla), сетевой клиент RVi-PSS для Windows XP и Windows 7, Операционная система Linux, MAC Операционная система
- Поддержка мобильных платформ
OS Windows Mobile/Phone, OS Android, iOS
- Размещение
Крепления, автомобильная панель
- Тревожные вх./вых
7/2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

- Композитный видеовыход(BNC)
2 BNC
- Сетевые протоколы
TCP/IP , DDNS, PPPOE, E-mail, FTP, NTP
- Питание
DC6В~36В
- Диапазон рабочих температур
-40...60°C
- Карта памяти
SD-карта до 128 ГБ
- Габаритные размеры
180x230x50
- Вес
2,1 кг
- Потребляемая мощность
не более 12 Вт (без учета камер)
- Разрешение и скорость записи
960x576, 100к/с; 720x576, 100к/с
- Режим архивации
USB Flash, USB HDD, USB CD/DVDRW, Ethernet, WIFI(опционально)
- Допустимые перегрузки
5-500Hz: X / Y / Z в каждом направлении 8 г; 5-11Н: амплитуда 10 мм; 11-300Hz: 50м/с²

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики Видеорегистратор RVI RVI-RM04S

Тревожные вх./вых	7/2
Питание	DC6В~36В
Потребляемая мощность	не более 12 Вт (без учета камер)
Сетевые протоколы	TCP/IP , DDNS, PPPOE, E-mail, FTP, NTP
Диапазон рабочих температур	-40...60°C
Габаритные размеры	180x230x50
Вес	2,1 кг
Количество каналов видео	4
Метод сжатия изображения	H.264, MJPEG
Количество каналов аудио	4
Формат сжатия видео	H.264, MJPEG
Сетевые инструменты	Встроенный web-сервер(IE, Google chrome, Firefox Mozilla), сетевой клиент RVi-PSS для Windows XP и Windows 7, Операционная система Linux, MAC Операционная система
Допустимые перегрузки	5-500Hz: X / Y / Z в каждом направлении 8 ч; 5-11Н: амплитуда 10 мм; 11-300Hz: 50м/с ²
Композитный видеовыход(BNC)	2 BNC
Карта памяти	SD-карта до 128 ГБ
Разрешение и скорость записи	960x576, 100к/с; 720x576, 100к/с

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

USB Интерфейс	2 USB порта
Размещение	Крепления, автомобильная панель
Экран	Нет
Встроенный GPS модуль	Нет
Количество аудио вх./вых	4/1 (BNC)
Поддержка мобильных платформ	OS Windows Mobile/Phone, OS Android, iOS
Максимальное разрешение записи аналоговых камер	960×576
Режим архивации	USB Flash, USB HDD, USB CD/DVDRW, Ethernet, WIFI(опционально)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото Видеорегистратор RVI RVI-RM04S



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>