

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Полные характеристики, описание и фото на Видеореги­стратор RVI RVI-RM04SD/M (RVI-RM04SD/M)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-RM04SD/M

Характеристики товара

Фото RVI-RM04SD/M

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание Видеорегистратор RVI RVI-RM04SD/M

— 4-канальный. Формат сжатия: H.264. OS Linux. Входов: 4 BNC. Выходы: 1 BNC. Максимальное разрешение записи аналоговых камер 704x576(D1). Аудио вх./вых.: 4/1. Разрешение и скорость записи: 704x576(D1)– 100к/с, 352x576(HD1)– 100к/с, 704x288(2CIF)– 100к/с, 352x288(CIF)-100 к/с. Хранение информации: 2 SD-карты до 128 Гб. Макс.

— давление на корпус: 90 Па.

— Тест вибрации:(5-500)Hz с амплитудой до 0,15 мм до 30 минут в каждом из направлений X,Y,Z.

— Тест встряски/удара: ускорение до 50 м/с² до 11 мс в каждом из напр X,Y,Z. RS-232, RS-485, Тревожные вх./вых.: 7/2. USB 2.0. Размещение: крепления, автомобильная панель. Питание: DC 8В~36В. прямое питание камер через регистратор. потребляемая мощность не более 8 Вт(без учета камер). для защиты от сбоев. питание камер, монитора: 12V-2A, по 0,5А на канал. Габаритные размеры: 190x154x52 мм. Вес: 0,9 кг

Технические характеристики RVI-RM04SD/M

- Экран
Нет
- Встроенный GPS модуль
Нет
- Количество каналов видео
4
- Количество каналов аудио
4
- Метод сжатия изображения
H.264

Таблица характеристик

- USB Интерфейс
1 USB порт
- Количество каналов
4 (BNC)
- Количество аудио вх./вых
4/1 (BNC)
- Максимальное разрешение записи аналоговых камер
704x576(D1)
- Формат сжатия видео
H.264
- Размещение
Крепления
- Тревожные вх./вых

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

7/2

- Интерфейсы управления
RS-232, RS-485
- Кодеки
ADPCM
- Композитный видеовыход(BNC)
1 BNC
- Питание
DC 8В~36В; прямое питание камер через регистратор; потребляемая мощность не более 8 Вт (без учета камер); для защиты от сбоев; питание камер, монитора: 12V-2A, по 0,5А на канал
- Диапазон рабочих температур
-25...+55°C
- Карта памяти
SD-карта до 128 ГБ
- Габаритные размеры
190x154x52 мм
- Разрешение и скорость записи
704x576(D1) 100к/с, 352x576(HD1) 100к/с, 704x288(2CIF) 100к/с, 352x288(CIF) - 100 к/с
- Режим архивации
USB
- Допустимые перегрузки
Макс. давление на корпус: 90 Па. Тест вибрации: (5-500) Hz с амплитудой до 0,15 мм до 30 минут в каждом из направлений X,Y,Z. Тест встряски/удара: ускорение до 50 м/с² до 11 мс в каждом из напр X,Y,Z

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики Видеорегистратор RVI RVI-RM04SD/M

Карта памяти	SD-карта до 128 ГБ
Питание	DC 8В~36В; прямое питание камер через регистратор; потребляемая мощность не более 8 Вт (без учета камер); для защиты от сбоев; питание камер, монитора: 12V-2A, по 0,5А на канал
Диапазон рабочих температур	-25...+55°C
Габаритные размеры	190x154x52 мм
Количество каналов видео	4
Метод сжатия изображения	H.264
Количество каналов аудио	4
Формат сжатия видео	H.264
Тревожные вх./вых	7/2
Кодеки	ADPCM¶
Композитный видеовыход(BNC)	1 BNC
Интерфейсы управления	RS-232, RS-485
Разрешение и скорость записи	704x576(D1) 100к/с, 352x576(HD1) 100к/с, 704x288(2CIF) 100к/с, 352x288(CIF) - 100 к/с
USB Интерфейс	1 USB порт
Количество каналов	4 (BNC)
Размещение	Крепления

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Экран	Нет
Встроенный GPS модуль	Нет
Количество аудио вх./вых	4/1 (BNC)
Максимальное разрешение записи аналоговых камер	704x576(D1)
Режим архивации	USB
Допустимые перегрузки	Макс. давление на корпус: 90 Па. Тест вибрации: (5-500) Hz с амплитудой до 0,15 мм до 30 минут в каждом из направлений X,Y,Z. Тест встряски/удара: ускорение до 50 м/с ² до 11 мс в каждом из напр X,Y,Z

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото Видеорегистратор RVI RVI-RM04SD/M



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>